

05953 RI-MARK PREMIUM SERIES AP PERMANENT WK120 Serie 600

Brillo

Frente

Material de plotters de corte. Polímero de vinilo calandrado con un acabado brillante. Liner diseñado específicamente para el corte convencional y computarizado.

Tipo de Vinilo: polimérico calandrado

Colores: 33 colores disponibles

Peso 80 g/m² ±10% ISO-536

Espesor 60 μ ±10% ISO 534-80

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente con alta transparencia y la cohesión. La excelente resistencia al agua permite la aplicación de material húmedo. Para aplicaciones en una amplia gama de superficies tales como vidrio, ABS, PS, PVC. Recomendado sustratos apolares (por ejemplo. PE y PP).

- Sigla: AP permanente
- Tipo: Permanente acrílico
- Temp. Min. de Aplicación.:+10°C
- Temp. de Trabajo: -30°C/+120°C
- Cohesión: Media
- Tack: Medio N/inch²
- Adhesión Final: Alta N/inch

Soporte

Tipo: Lado recubierto

Color Trasera: Blanca

Peso: 120 g/m² ±10% ISO 536

Espesor: 108 μ ±10% ISO 534

Transparencia: n.a. % DIN 53 147-64

Aplicaciones

Para aplicaciones en exteriores a largo plazo, en particular de librea vehículo y que las necesidades de alta adaptabilidad. Durabilidad exterior de 7 años para blanco y negro; para todos los demás colores de 6 años. Los valores de duración se dan en buena fe, basadas en las pruebas de resistencia a las intemperies simuladas con aplicaciones reales en las condiciones de exposición verticales extrema en Europa Central.

Métodos de impresión

Generalmente no se imprime. Y se recomienda la prueba antes de imprimir.

Duración

Meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama que no se ha sometido a procesamiento adicional, en las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Almacenar el material a una temperatura de 22 ° C ± 2 ° C con una humedad 50 % ± 5 %.
- El área debe estar seca y limpia.
- Mantenga el material de embalaje original cuando no se utiliza con el fin para protegerlo.
- No lo exponga a la luz solar directa o fuentes de calor