

Removing Lagartija PP

Película PP de 185 µ en Blanco.

Con adhesivo removible.

Tecnología SCITOP.

Removing Lagartija es un soporte de impresión de alta calidad con adhesión por microventosa, sin burbujas y respetuoso con el medioambiente, son la tecnología patentada de SCITOP.

Es ideal para aplicaciones de interior a corto y largo plazo. Indicado para promocionar ventas estacionales, ferias comerciales, carteles de oficina, señalización... etc. Puede aplicarse fácilmente en la mayoría de superficies limpias y lisas. No deja absolutamente ningún residuo cuando se retira, incluso después de un periodo de aplicación largo.

1. Información General

185 µ en Blanco

Película de PP

Impresión compatible: UV Digital / Offset / Eco Solvente / Látex

2. Espesor y Rangos

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Espesor de la película | 185±12 µ |
| Espesor total | 235±14 µ |
| Peso de la película | 125±8 g |
| Peso total | 170±10 g |
| 180° Resistencia al pelado | 50 ~ 150 g / 25 mm |
| Elongación a la rotura | > 150% |
| Apariencia | Blanco |
| Temperatura de trabajo | -20 °C hasta 80°C |
| Estabilidad dimensional | ≤0.1 in |
| Duración | Dos años |

3. Características

- Sin electricidad estática ni pegamento tradicional.
- Antiburbuja, fácil y rápido de instalar.
- No deja residuos en la superficie de la aplicación.
- Reposicionable y reutilizable
- Se puede instalar fácilmente en la mayoría de superficies limpias y lisas.

4. Ventajas y Beneficios

- Reposicionable y reutilizable
- Muy fácil y rápido de instalar.
- Muy fácil y rápido de quitar.
- Ningún residuo en absoluto, incluso después de un periodo largo de aplicación. No es necesario limpiar la superficie después de retirar el material.
- Ahorro de tiempo.

5. Aplicación y Mantenimiento

Material diseñado para aplicación en interior. A corto plazo se podría aplicar en sitios como ventas al por menor estacionales, ferias comerciales... mientras que a largo plazo podría usarse en carteles de oficina, señalización... etc.

Adecuado para la mayoría de superficies limpias y lisas, tales como: vidrio, metal, paredes... etc. Es importante que el área de aplicación esté libre de suciedad.

Almacenar a temperaturas de 10 – 25 °C y 50% de humedad relativa.

Le recomendamos que siempre guarde este producto en su embalaje original.

6. Precauciones

- No se recomienda para uso en exteriores.
- Para optimizar los resultados de impresión, es necesario configurar la impresora para obtener la máxima calidad.
- Para optimizar los resultados de impresión, es necesario configurar la impresora para obtener la máxima calidad.
- Evite que el aceite y la suciedad de las manos contaminen la superficie en la que se va a aplicar el material.
- Mantenga la película plana durante la aplicación, el pliegue y el curado afectarán la persistencia de la adhesión.
- Debido a la aplicación de diferentes superficies y el medio ambiente, no podemos garantizar que el material funcionará en todas las condiciones. Por favor, pruebe siempre en la aplicación de la superficie antes del uso a gran escala.